

ABSORBENTES **epitécnica**[®] EN GRANULOS

Protección Humana

Los absorbentes industriales de origen mineral en gránulos tienen un gran poder de absorción que recogen de forma efectiva cualquier tipo de fuga de diversa naturaleza, asegurando la limpieza de la superficie afectada. Nuestra gama de absorbentes minerales están constituidos por elementos de alta pureza, sin ningún tratamiento químico, atóxico y químicamente inerte. Está especialmente recomendado para la absorción de hidrocarburos, aceites y lubricantes.



SEPIO1530

Absorbente con distribución de tamaños de grano intermedio. Este producto está especialmente diseñado para zonas interiores con tránsito frecuente y suelos pulidos. Esta característica le confiere una mayor polivalencia y gran flexibilidad en su uso. Se recomienda su empleo, entre otros, en talleres, garajes, zonas de trabajo, almacenes de productos químicos, laboratorios, estaciones de servicio, cocinas industriales o transporte de mercancías, tanto peligrosas (ADR) como no peligrosas.

Composición (XRD)

Sepiolita 75 % Min. 65 %
Densidad (BS 1460) 0.64 g/cc Max. 0.71 g/cc
pH (NF T 30-035) 8.5 + 1.0

Absorción Westinghouse

Agua 130 % Min. 100%
Aceite 60 % Min. 50 %

Granulometría

> 1.18 mm Max. 1%
1.18 - 0.25 mm Min. 97.5 %
< 0.25 mm Max. 1.5 %



SEPIO3060

Absorbente con distribución de tamaños de grano intermedio fino. Este producto está especialmente diseñado para zonas interiores con tránsito frecuente y suelos pulidos. Esta característica le confiere una mayor polivalencia y gran flexibilidad en su uso. Se recomienda su empleo, entre otros, en talleres, garajes, zonas de trabajo, almacenes de productos químicos, laboratorios, estaciones de servicio, cocinas industriales o transporte de mercancías, tanto peligrosas (ADR) como no peligrosas.

Composición (XRD)

Sepiolita 75 % Min. 65 %
Densidad (BS 1460) 0.64 g/cc Max. 0.71 g/cc
pH (NF T 30-035) 8.5 + 1.0

Absorción Westinghouse

Agua 145 % Min. 110%
Aceite 80 % Min. 65 %

Granulometría

> 0.85 mm Max. 1%
0.85 - 0.25 mm Min. 96 %
< 0.15 mm Max. 1.5 %



ECO-DRY

Gránulos universales de grano fino ECO-DRY PLUS

Tierras diatomeas no inflamables. Excelente absorción de manchas de aceite y emulsiones de petróleo sobre cemento, pavimento y asfalto en carretera. Muy adecuado para uso en la calle. Los gránulos mantienen su forma incluso después de la absorción. Una vez absorbido el líquido, no lo liberan de nuevo. Sustancia químicamente inerte. Absorbe los líquidos rápidamente. Fácil de barrer. Fácil manejo. Levanta poco polvo.

Resistente a todas las sustancias químicas excepto al ácido fluorhídrico.