



ALIMENTAR LA DUCHA CON UNA TUBERIA DE DIAMETRO MINIMO DE 1-1/2" Y UNA PRESION MINIMA DE 4 Kg/cm2, PARA GARANTIZAR UN FLUJO DE AGUA ABUNDANTE. EL LAVAJOS POSEE UN PASO CALIBRADO QUE PERMITE EL USO DE ALTAS PRESIONES.

AL BAJARSE DE LA PLATAFORMA Y CERRARSE LA VALVULA PRINCIPAL AUTOMATICAMENTE, ES NORMAL QUE CONTINUE SALIENDO AGUA POR LAS TOBERAS HASTA QUE DRENEEN TODOS LOS CONDUCTOS.

epitécnica[®]

EPITECNICA EUROPA,S.L.
C/ RÍOS ROSAS, 30
08940 (BARCELONA)
TE: 933 409 800

Protección Humana

| | | |
|--------|---|------------|
| DIBUJO | REVISO | FECHA |
| P.F.D. | | 02/ 03/ 11 |
| ESCALA | TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS SALVO ESPECIFICACION CONTRARIA, NO MEDIR SOBRE PLANO ESTE PLANO Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN EL CONTENIDAS SON PROPIEDAD DE EPITECNICA EUROPA PROHIBIDA SU REPRODUCCION Y/O USO PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION ESCRITA | |
| S/E | | |

DENOMINACION CONJUNTO ARMADO
CABINA DE DESCONTAMINACION
6110

| | |
|----------|---------|
| PLANO N° | EMISION |
| ES-1105 | |
| | |