



ALIMENTAR LA DUCHA CON UNA TUBERIA DE DIAMETRO MINIMO DE 1-1/2" Y UNA PRESION MINIMA DE 4 Kg/cm2, PARA GARANTIZAR UN FLUJO DE AGUA ABUNDANTE. EL LAVAJIDS POSEE UN PASO CALIBRADO QUE PERMITE EL USO DE ALTAS PRESIONES.

AL BAJARSE DE LA PLATAFORMA Y CERRARSE LA VALVULA PRINCIPAL AUTOMATICAMENTE, ES NORMAL QUE CONTINUE SALIENDO AGUA POR LAS TOBERAS HASTA QUE DRENEEN TODOS LOS CONDUCTOS.

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.

**epitécnica**<sup>®</sup>

EPITECNICA EUROPA,S.L.  
C/ RÍOS ROSAS, 30  
08940 (BARCELONA)  
TE: 933 409 800

*Protección Humana*

DIBUJO	REVISO	FECHA
P.F.D.		02/ 03/ 11
ESCALA	TODAS LAS DIMENSIONES EN MILIMETROS SALVO ESPECIFICACION CONTRARIA, NO MEDIR SOBRE PLANO ESTE PLANO Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN EL CONTENIDAS SON PROPIEDAD DE EPITECNICA EUROPA PROHIBIDA SU REPRODUCCION Y/O USO PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION ESCRITA	
S/E		

DENOMINACION  
CONJUNTO ARMADO  
CABINA DE DESCONTAMINACION  
6112 ACERO INOXIDABLE

PLANO N°	EMISION
<b>ES-1106</b>	