


LAVAOJOS PORTATILES




**AUTÓNOMOS
Y
TRANSPORTABLES**



Epitécnica Europa, S.L.
www.epitecnica.com




Tapón de llenado de agua y aire equipado con la máxima seguridad, que evita accidentes con la presión de aire.




Ducha de mano con válvula de corte automática. Flujo regulado y suave. Fabricada en ABS y acero inoxidable.



Palanca de accionamiento de gran tamaño y visibilidad. Incluye la señalización y las instrucciones de uso y mantenimiento.



Exclusivo sistema de ducha pulverizado que permite el lavado por 15 minutos con los 100 litros de capacidad. Produce un cono de agua pleno y de gota repartida.



Rociadores del Lavaojos con sistema de control de flujo y agua suave. Posee capuchones anti polvo de apertura automática.

Estas unidades portátiles no requieren instalación de tuberías. Son ideales para plantas químicas y petroleras, y cualquier lugar donde el agua no es accesible.

Características técnicas:

Material del depósito: Recipiente a presión con certificado CE, de Acero Inoxidable y gran estabilidad anti vuelco por su amplia superficie de apoyo.

CAPACIDADES DISPONIBLES: 15 Lts, 50 Lts, 100 Lts, 150 Lts y 200 Lts.

Largo manguera: 1500 mm

Válvulas: accionamiento rápido de acero inoxidable

Accionamiento del lavaojos: por palanca manual

Accionamiento de la ducha manual: por pistola de corte automático

Accionamiento de la ducha: por palanca manual

Se recargan con agua potable mediante una tapa de alta seguridad anti-voladura accidental y se presurizan con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.

Incluyen válvula de seguridad certificada a 8 bar

Permiten el lavado por más de 15 minutos

Se provee un aditivo bactericida inocuo (artículo 6800) para permitir el almacenamiento del agua por tiempo prolongado.

